

PID SP компактный несамоходный подъемник

PID SP



Персональный подъемник без стабилизаторов, уменьшенные размеры позволяют проходить через очень маленькое пространство, можно перемещать толканием или с помощью рычага управления.

При питании от сети переменного тока (или постоянного тока опционально) можно управлять из корзины с помощью простого в использовании блока управления.

Опорная колонна установлена на самосмазывающихся нейлоновых роликах, что обеспечивает меньшую игру и, следовательно, большую устойчивость. Работает при экстремальных температурах (жарко и холодно).

Он не требует стабилизаторов, а также может использоваться в условиях ограниченного пространства.

Можно перемещать, нажимая или отводя рычаг управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ДО ПЛАТФОРМЫ

- PID8SP: 7,55 м
- PID10SP: 9,55 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

- PID8SP: 9,55 м
- PID10SP: 11,55 м

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Одобрено для использования внутри помещений
- Управляет приводом и аварийной кнопкой на корзине и раме
- Общий замок с ключом
- Цепи с высоким запасом прочности
- Поршень с двойным покрытием и предкамерной системой рекуперации масла
- Предохранительное устройство для механической блокировки
- Двойное предохранительное устройство на случай гидравлической утечки
- Прочные алюминиевые салазки с регулируемой высотой и изгибом
- Клапан аварийного спуска
- Отверстия для вилочного погрузчика и крана
- Шины не оставляющие следов
- Задние колеса фиксируются с помощью сторного устройства
- Передние колеса поворотные
- Двигатель 12 В переменного тока 220 В, 50 Гц, 0,75 кВт
- Рассчитан на 1 человека
- Наклейки и руководство по эксплуатации и обслуживанию
- Сертификат испытаний в соответствии с европейскими нормами (CE)

ПО ЗАПРОСУ

- Электропитание 220В и/или сжатый воздух в корзине
- Pid для применения во взрывоопасных средах
- Pid со стабилизаторами
- Pid самоходный
- Блок питания постоянного тока с аккумулятором и 12 В / 125 А
- Зарядное устройство

